



Katalog maziva za komercijalna vozila



Let's invent the future





Izborom Repsol ulja, vi niste izabrali samo ulje nego mnogo više od toga. Osim visokokvalitetnog proizvoda vi dobijate i garanciju Repsol-a. Kao globalna energetska kompanija, koja ima integrisan ceo proces, od istraživanja, eksploracije, rafiniranja, transporta i tržišnih aktivnosti u više od 90 država, Repsol snabdeva milione ljudi i kompanija širom sveta svojim proizvodima i energetskim rešenjima.

Repsol ima svoj tehnološki centar koji je među vodećim R&D&I, gde istraživači i tehničari neprekidno rade na usavršavanju svakog proizvoda kako bi obezbedili maksimalnu efikasnost, vrhunski kvalitet i maksimalnu zaštitu životne sredine.

Maksimalni kvalitet

Repsol ulja prevazilaze najviše standarde i specifikacije. Proizvodi su testirani u svim uslovima primene kako bi obezbedili maksimalnu efikasnost.

Razvoj proizvoda za zahteve koji će tek doći je deo naše poslovne filozofije. Zbog toga stalno radimo na unapređenju naših proizvoda kako bi ponudili najbolju zaštitu najzahtevnijim motorima na tržištu i istovremeno ispunili zahteve EURO 6 standarda.

Naša ulja povećavaju trajnost i pouzdanost motora i sistema za tretman izduvnih gasova u skladu sa industrijskim standardima. Isto tako garantuju smanjenje potrošnje goriva i emisije CO₂ kod najsavremenijih motora.

Repsol raspolaže naprednom tehnologijom prerade, u proizvodnji sopstvenih baznih ulja, od visokokvalitetnih sirovina. Ova bazna ulja kombinovana sa aditivima maksimalnog kvaliteta, omogućavaju proizvodnju maziva prilagođenih specifičnim zahtevima većine proizvođača motora i obezbeđuju vam maksimalnu sigurnost.

Novi dizajn

Najbolje proizvode prati i čvrsta, troslojna ambalaža sa srednjim slojem napravljenim od recikliranih materijala.

Izaberite iz širokog assortimenta prema svojim potrebama:

- **VHPD:** za vozila koja su po EURO 6 i EURO 5 standardu i zahtevaju odobrenja proizvođača opreme [OEM] i 100% sintetička ulja za najduže intervale zamene i smanjenu potrošnju goriva.
- **UHPD:** za vozila koja su po EURO 6 i EURO 5 standardu i zahtevaju odobrenja proizvođača opreme [OEM] i 100% sintetička ulja za produžene intervale zamene.
- **THPD:** za vozila koja su po EURO 5 i neka po EURO 6 standardu koja zahtevaju odobrenja proizvođača opreme [OEM].
- **SHPD:** za vozila koja su po EURO 4 standardu i starija, koja zahtevaju odobrenja proizvođača opreme [OEM]
- **TURBOGRADO:** za vozila koja zahtevaju ACEA ili API kvalitet bez odobrenja proizvođača opreme
- **MULTIG** za vozila koja zahtevaju osnovni nivo kvaliteta i multigradna ulja
- **SINGLE G** za vozila koja zahtevaju osnovni nivo kvaliteta i monogradna ulja

U tabeli možete jednostavno izabrati ulje koje najviše odgovara vašim potrebama. Repsol nudi veliki assortiman sintetičkih, polusintetičkih i mineralnih ulja koji zadovoljava potrebe svih putničkih vozila.

| PALETA | IME | VISKOZNOST | API | ACEA | ODOBRENJE PROIZVODAČA | FORMULACIJA |
|------------|-------------------------------|-------------|------------------------|----------|--|-----------------|
| VHPD | RP DIESEL TURBO VHPD MID SAPS | 5W-30 | CJ-4/SN | E6/E7/E9 | JASO DH-2, MB 228.51/228.31, MAN 3677/3477/3271-1, VOLVO VDS-4/VDS-3/CNG, SCANIA LOW ASH, RENAULT RLD-3/RLD-2/RXD/RGD, MACK EO-O Premium Plus/EO-N/EO-M Plus, CUMMINS CES 20081, MTU Type 3.1, CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, DEUTZ DQC IV-10 LA, VOITH Retarder Oil Class B | Fully synthetic |
| | RP DIESEL TURBO VHPD | 5W-30 | | E7/E4 | MB 228.5, MAN 3277, VOLVO VDS-3, SCANIA LDF-3, RENAULT RLD-2/RXD, MACK EO-N, DAF Extended Drain, MTU Type 3, DEUTZ DQC IV-10 | Fully synthetic |
| UHPD | RP DIESEL TURBO UHPD MID SAPS | 10W-40 | CI-4, CH-4 | E6/E4/E7 | JASO DH-2, MB 228.51/235.27, MAN 3477/3271-1, VOLVO VDS-3/CNG, SCANIA LOW ASH, RENAULT RLD-2/RLD/RXD/RGD, MACK EO-N, DAF Extended Drain, MTU Type 3.1, CAT ECF-1-a, VOITH Retarder Oil Class B | Fully synthetic |
| | RP DIESEL TURBO UHPD | 10W-40 | CF | E4/E7 | MB 228.5, MAN 3277, VOLVO VDS-3, SCANIA LDF-3, RENAULT RLD-2/RXD, MACK EO-N, DAF Extended Drain, MTU Type 3, CUMMINS CES 20072 | Fully synthetic |
| | RP DIESEL TURBO UHPD URBAN | 10W-40 | CI-4 | E4/E7 | MB 228.5, MAN 3277/3377, VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2/RXD, MACK EO-N, MTU Type 3, DEUTZ DQC IV-10 | Fully synthetic |
| THPD | RP DIESEL TURBO THPD MID SAPS | 10W-30 | CJ-4/SN | E9/E7 | JASO DH-2, MB 228.31, MAN 3575, VOLVO VDS-4/RENAULT RLD-3, MACK EO-O Premium Plus, CUMMINS CES 20081, MTU Type 2.1, CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, DEUTZ DQC III-10 LA | Synthetic blend |
| | RP DIESEL TURBO THPD MID SAPS | 15W-40 | CJ-4/CI-4/CI-4 PLUS/SM | E7/E9 | MB 228.31, MAN 3575, VOLVO VDS-4, RENAULT RLD-3, MACK EO-O Premium Plus, CUMMINS CES 20081, MTU Type 2.1, CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, DETROIT DIESEL DDC 93K218 | Mineral |
| | RP DIESEL TURBO THPD | 10W-40 | CI-4/SL | E7 | MB 228.3, MAN 3275-1, VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2/RLD, MACK EO-N, CUMMINS CES 20076/20077, MTU Type 2, CAT ECF-2/ECF-1-a, DEUTZ DQC III-10, DETROIT DIESEL DDC 93K215 | Synthetic blend |
| | RP DIESEL TURBO THPD | 15W-40 | CI-4/CH-4/SL | E7/E5 | MB 228.3, MAN 3275-1, VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2/RLD, MACK EO-N, CUMMINS CES 20076/20077/20078, CAT ECF-2/ECF-1-a, DEUTZ DQC II-10, DETROIT DIESEL DDC 93K215 | Mineral |
| SHPD | RP DIESEL SUPER TURBO SHPD | 15W-40 | CH-4/CG-4/CF-4/SJ | E5 | MB 228.1, MAN 3275-1, VOLVO VDS-2, MACK EO-M, CUMMINS CES 20076, MTU Type 2 | Mineral |
| TURBOGRADO | RP TURBOGRADO EXTRA | 15W-40 | CI-4/CH-4/SL | E7 | | Mineral |
| | RP TURBOGRADO | 15W-40 | CH-4/SJ | E5 | | Mineral |
| | RP TURBOGRADO | 20W-40 | CF-4/CE | E2 | MB 228.1 | Mineral |
| MULTI G | RP DIESEL MULTI G | 15W-40 | CG-4/SH | E2 | MB 228.1 | Mineral |
| | RP DIESEL HIGH MILEAGE | 25W-60 | CG-4/CF-4/CF | | | Mineral |
| | RP MIXFLEET | 15W-40 | CF-4/SF | | | Mineral |
| | RP MIXFLEET | 20W-50 | CF-4/CF/SG | E2 | MB 228.1, MAN 271 | Mineral |
| | RP DIESEL MULTITURBO | 25W-50 | SF/CF | | | Mineral |
| SINGLE G | RP DIESEL SERIE 3 | 30, 40 y 50 | CF/SF | E2 | MB 228.0, MAN 270, MTU Type 1, CAT TO-2, ALLISON C-3 | Mineral |
| | RP DIESEL SERIE 3 MT | 40 | CF | | MTU Type 2, Caterpillar Micro-Oxidation Test, MB 228.0, MAN 270 | Mineral |
| | RP SERIE 3 ESPECIAL FC 40-N | 40 | CF/CF-2 | | GE B30-7A, EMD SD 60 Generación 5 | Mineral |
| | RP SERIE 3 DD | 40 | CF-2/CF/SJ | | DETROIT DIESEL Series 149 | Mineral |



VHPD

REPSOL DIESEL TURBO VHPD MID SAPS 5W-30



- ACEA E6/E7/E9
- API CJ-4/SN
- MACK EO-O Premium Plus /EO-N/EO-M Plus
- JASO DH-2
- CUMMINS CES 20081
- MB 228.51/228.31
- SCANIA LOW ASH
- DEUTZ DQC IV-10 LA
- MTU Type 3.1
- MAN 3677/3477/3271-1
- CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1-a
- VOLVO VDS-4/VDS-3/CNG
- VOITH Retarder Oil Class B
- RENAULT RLD-3/RLD-2/RXD/RGD

Sintetičko ulje Mid SAPS (niskopepelne) tehnologije namenjeno najmodernijim motorima komercijalnih vozila opremljenih DPF filterima. Njegova viskoznost i aditivi za smanjenje trenja omogućavaju uštedu goriva u odnosu na konvencionalna ulja. Preporučuje se za korišćenje kod motora EURO 6 i EURO 5 standarda emisije štetnih gasova.

REPSOL DIESEL TURBO VHPD 5W-30



- ACEA E7/E4
- MB 228.5
- MAN 3277
- VOLVO VDS-3
- SCANIA LDF-3
- RENAULT RLD-2/RXD
- MACK EO-N
- DAF Extended Drain
- MTU Type 3
- DEUTZ DQC IV-10

Sintetičko ulje za motore komercijalnih vozila za najduže intervale zamene. Zbog svoje viskoznosti omogućava manju potrošnju goriva u poređenju sa konvencionalnim uljima. Kompatibilno je sa EGR i SCR sistemom tretmana izduvnih gasova. Može se koristiti kod motora koji koriste biodizel gorivo. Preporučuje se za korišćenje kod EURO 5 i nekih EURO 6 motora.

UHPD

REPSOL DIESEL TURBO UHPD MID SAPS 10W-40



- API CI-4, CH-4
- ACEA E6/E4/E7
- JASO DH-2
- MB 228.51/235.27
- MAN 3477/3271-1
- VOLVO VDS-3/CNG
- SCANIA LOW ASH
- RENAULT RLD-2/RLD/
- RXD/RGD
- MACK EO-N
- DAF Extended Drain
- MTU Type 3.1
- CAT ECF-1-a
- VOITH Retarder
- Oil Class B

Sintetičko UHPD ulje za komercijalna vozila Mid SAPS (niskopepelne) tehnologije za produžene intervale zamene. Peporučuje se za korišćenje kod motora opremljenih DPF filterima i ili katalizatorima. Kompatibilno je sa svim vrstama goriva (dizel, TNG, metan i biodizel) i zbog toga je idealno ulje za mešovite vozne parkove. Preporučuje se za korišćenje kod EURO 6 i motora prethodnih EURO standarda.

REPSOL DIESEL TURBO UHPD URBAN 10W-40



- API CI-4
- ACEA E4/E7
- MB 228.5
- MAN 3277/3377
- VOLVO VDS-3
- RENAULT RLD-2/RXD
- MACK EO-N
- MTU Type 3
- DEUTZ DQC IV-10

Sintetičko ulje za komercijalna vozila za produžene intervale zamenе. Preporučuje se za korišćenje kod EURO 5 i nekih EURO 6 motora.

THPD

REPSOL DIESEL TURBO THPD MID SAPS 15W-40



- ACEA E7/E9
- MB 228.31
- MAN 3575
- VOLVO VDS-4
- RENAULT RLD-3
- API CJ-4/CI-4/CI-4/PLUS/SM
- MACK EO-O Premium Plus
- CUMMINS CES 20081
- MTU Type 2.1
- CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1-a
- DETROIT DIESEL DDC93K218

Sintetsko ulje za motore komercijalnih vozila, niskopepelne [Mid SAPS] tehnologije, namenjeno savremenim EURO 5 i nekim EURO 6 motorima. Posebno se preporučuje za motore koji zahtevaju ACEA E9 ili API CI-4 specifikaciju.

REPSOL DIESEL TURBO THPD 10W-40



- API CI-4/SL
- ACEA E7
- MB 228.3
- MAN 3275-1
- VOLVO VDS-3
- RENAULT RLD-2/RLD
- MACK EO-N
- CUMMINS CES 20076/20077
- MTU Type 2
- CAT ECF-2/ECF-1-a
- DEUTZ DQC III-10
- DETROIT DIESEL DDC 93K215

Sintetičko THPD ulje za motore komercijalnih vozila. Preporučuje se za motore koji zahtevaju ACEA E7, API CI-4 nivo kvaliteta i duge intervale zamenе.

REPSOL DIESEL TURBO THPD 15W-40



- API CI-4/CH-4/SL
- ACEA E7/E5
- MB 228.3
- MAN 3275-1
- VOLVO VDS-3
- RENAULT RLD-2/RLD
- MACK EO-N
- CAT ECF-2/ECF-1-a
- DEUTZ DQC II-10
- DETROIT DIESEL DDC93K215
- CUMMINS CES 20076/20077/20078

Mineralno THPD ulje za motore komercijalnih vozila. Prevazilazi tradicionalni SHPD nivo kvaliteta. Posebno namenjen motorima koji zahtevaju ACEA E7, API CI-4 nivo kvaliteta.

SHPD

REPSOL DIESEL SUPER TURBO SHPD 15W-40



- API CH-4/CG-4/CF-4/SJ
- ACEA E5
- MB 228.1
- MAN 3275-1
- VOLVO VDS-2
- MACK EO-M
- CUMMINS CES 20076
- MTU Type 2

Mineralno SHPD ulje za motore komercijalnih vozila za produžene intervale zamene

TURBOGRADO

REPSOL TURBOGRADO EXTRA 15W-40



- API CI-4/CH-4/SL
- ACEA E7

Mineralno ulje THPD tipa za komercijalna vozila koja zahtevaju ACEA E7 ili API CI-4 nivo kvaliteta. Preporučuje se za motore EURO 4 norme ili prethodne.

MULTI G

REPSOL DIESEL MULTI G 15W-40



- API CG-4/SH
- ACEA E2
- MB 228.1

Versatilno mineralno ulje koje se može koristiti kod motora komercijalnih vozila, rđnih mašina kao i putničkih vozila prema preporukama proizvođača.

REPSOL MIXFLEET 15W-40 I 20W-50



- API CF-4/SF [15W-40]
- API CF-4/CF/SG [20W-50]
- ACEA E2 [20W-50]
- MB 228.1 [20W-50]
- MAN 271 [20W-50]

Mineralno ulje prikladno za korišćenje kod dizel i benzinskih motora koji se koriste u teškim uslovima. Njegova versatilnost ga čini pogodnim za korišćenje kod mešovitog vozognog parka.

SINGLE G

REPSOL DIESEL SERIE 3 30, 40 I 50



- API CF/SF
- ACEA E2
- MB 228.0
- MAN 270
- MTU Type 1
- CAT TO-2
- ALLISON C-3

Monogradno ulje sa odličnim deterdžentskim svojstvima. Posebno sa preporučuje za radne mašine i stacionarne motore koji rade u umerenim uslovima sa čestom zamenom ulja.

CERES i TERRA

CERES S.T.O.U. 10W-40



- API CF-4/SF
- JOHN DEERE J-27
- ACEA E2
- API GL-4
- MB 227.1
- ALLISON C-4
- MASSEY FERGUSON M-1145
- CATERPILLAR TO-2
- FORD M2C 159B
- ZF TE-ML 06B/06C/07B
- FENDT-VARIO

Univerzalno višefunkcionalno ulje za traktore. Pažljivo odabrana formulacija omogućava da se korsiti u motoru, transmisiji, kod mokrih kočnica i kvačila i u hidrauličkim sistemima. Pažljivo odabrana viskoznost garantuje lak start motora i brzo reagovanje hidrauličkog sistema u toplim i hladnim uslovima.

CERES S.T.O.U. 15W-40



- API CE/SF, GL-4
- ZF TE-ML 06B/07B
- JOHN DEER J-27
- ALLISON C-4
- MASSEY FERGUSON M-1139
- CATERPILLAR TO-2
- FORD M2C 159B/C

Univerzalno, višenamensko ulje za traktore. Namjenjeno je da se koristi u motorima, transmisiji, mokrim kočnicima, kvačilima i hidrauličkim sistemima traktora.

ORION UTTO



- FORD M2C 134D/CNH MAT 3525
- ALLISON C-4
- JOHN DEERE J-20C
- VOLVO WB 101
- API GL-4/SAE 80W
- PARKER DENISON UTTO/THF
- CATERPILLAR TO-2
- MASSEY FERGUSON M-1145/M-1143

Univerzalno ulje za transmisiju kod traktora [U.T.T.O.]. Preporučuje se za menjače, diferencijale, hidraulične sisteme, mokre kočnice i kvačila.

REPSOL CARTAGO FE LD 75W-90



- API GL-4/GL-5/MT-1
- MB 235.8
- MIL PRF-2105 E
- MAN 341 Z2/342 S1
- SAE J 2360
- SCANIA STO 1:0
- DAF API GL-5 & Transmissions
- IVECO Axles & Transmissions
- MACK GO-J
- RENAULT Axles
- ARVIN MERITOR 076-N
- ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12L/12N/16F/17B/19C/21A

Sintetičko ulje namenjeno za podmazivanje diferencijala i određenih menjača i transmisija čime otvara mogućnost korišćenja jednog ulja za oba sistema na vozilu. Izuzetna tečljivost na niskim temperaturama i sposobnost podnošenja velikih opterećenja. Doprinosi manjoj potrošnji goriva i omogućava duže intervale zamene.

REPSOL CARTAGO LD 80W-90



- API GL-5/MT-1
- MB 235.20
- VOLVO 97310
- MACK GO-J
- SCANIA STO 1:0
- MAN 342 M3/341 GA1
- DAF API GL-5
- IVECO Axles
- RENAULT Axles
- ARVIN MERITOR 076-D
- SAE J 2360
- ZF TE-ML 05A/07A/08/12L/12M/16B/17B/19B/21A

Ulje za diferencijale i neke menjače, koji zahtevaju GL-5 nivo kvaliteta, za duge intervale zamene. Interval zamene zavisno od proizvođača može biti dva do tri puta veći u poređenju sa konvencionalnim mineralnim uljima. Posebno se preporučuje za komercijalna vozila i radne mašine koja se koriste u teškim uslovima.

REPSOL CARTAGO LD 85W-140



- API GL-5/MT-1
- VOLVO 97310
- MACK GO-J
- SCANIA STO 1:0
- DAF API GL-5
- IVECO Axles
- ARVIN MERITOR 076-A
- ZF TE-ML 05A/07A/08/12M/16D/21A

Ulje za diferencijale i neke menjače, koji zahtevaju GL-5 nivo kvaliteta, za duge intervale zamene. Interval zamene zavisno od proizvođača može biti dva do tri puta veći u poređenju sa konvencionalnim mineralnim uljima. Posebno se preporučuje za komercijalna vozila i radne mašine koje se koriste u teškim uslovima.

REPSOL CARTAGO MULTIGRADO EP 80W-90



- API GL-5
- MB 235.0
- MAN 342 M1
- DAF API GL-5
- MIL L-2105 D
- RENAULT Axles
- VOITH Turbo 132.00374400
(formerly 3.325-339)
- ZF TE-ML 07A/08/16B
/16C/17B/19B/21A

Mineralno ulje sa dodatkom EP aditiva za diferencijale i menjače gde se zahteva API GL-5 nivo kvaliteta. Posebno se preporučuje za hipoidne diferencijale za zaštitu zupčanika i ležajeva koji rade pri velikim opterećenjima.

REPSOL CARTAGO MULTIGRADO EP 85W-140



- API GL-5
- ZF TE-ML 07A/08/16C/16D/21A
- VOLVO 97310
- DAF API GL-5
- MIL L-2105 D

Mineralno ulje sa dodatkom EP aditiva za diferencijale i menjače gde se zahteva API GL-5 nivo kvaliteta. Posebno se preporučuje za hipoidne diferencijale za zaštitu zupčanika i ležajeva koji rade pri velikim opterećenjima.

REPSOL CARTAGO EP 90



- API GL-5
- MB 235.0
- VOLVO 97310
- MAN 342 M1
- VW 727
- ZF TE-ML 07A/08/16B
/16C/17B/19B/21A

Monogradno ulje sa EP aditivima preporučuje se za diferencijale i zadnje pogonske mostove vozila ili za hipoidne transmisione jedinice. Može se takođe koristiti kod menjača industrijskih vozila koji rade u teškim uslovima pri velikim opterećenjima i malim brzinama.

REPSOL CARTAGO CAJAS FE LD 75W-80



- API GL-4
- ZF TE-ML 01L/02L/08/16K
- VOLVO 97305
- MAN 341 Z-4/341 E-3
- DAF Transmissions
- IVECO Transmissions
- RENAULT B0032/2 Annex 3

Sintetičko ulje specijalno proizvedeno da ispunи zahteve vodećih proizvođača opreme, za podmazivanje menjača sa produženim intervalom zamene. Doprinosi uštedi goriva i omogućava glatko menjanje brzina čak i pri niskim temperaturama.

REPSOL CARTAGO EPM 80W



- API GL-4
- MB 235.1
- ZF TE-ML 08/17A
- DAF Transmissions
- IVECO Transmissions
- RENAULT Transmissions
- VW 726

Monogradno ulje za ručne menjače kod kojih se zahteva API GL-4 nivo kvaliteta.

REPSOL CARTAGO EPM 90



- API GL-4
- MB 235.1
- ZF TE-ML 16A/17A/19A
- DAF Transmissions
- IVECO Transmissions
- RENAULT Transmissions
- VW 726

Monogradno ulje za ručne menjače kod kojih se zahteva API GL-4 nivo kvaliteta.

REPSOL CARTAGO CAJAS EP 75W-90



- API GL-4
- ZF TE-ML 08
- DAF Transmissions
- MIL L-2105
- IVECO Transmissions

Multigradno ulje sa EP aditivima namenjeno za podmazivanje ručnih menjača i transmisionih mehanizama kod kojih se zahteva API GL-4 nivo kvaliteta. Zbog svoje viskoznosti može se koristiti u širokom opsegu temperatura.

REPSOL CARTAGO AUTOBLOCANTE EP 80W-90



- API GL-5
- ZF TE-ML 05C/07A/08/12C/21C

Mineralno ulje za diferencijale sa zaključavanjem ili ograničinom proklizavanjem komercijalnih vozila i radnih mašina sa više pogonskih osovina. Može se koristiti i kod standardnih diferencijala sa ekstremnim pritiscima gde se zahteva GL-5 nivo kvaliteta.

MATIC

REPSOL MATIC LD ATF



- DEXRON III H
- FORD MERCON V
- ALLISON C4, TES 295, TES 389
- MB 236.9
- ZF TE-ML 03D/04D/14B /14C/16L/17C/20B
- MAN 339 V2/339 Z2, Z11/339 L1
- VOITH H55.6336

Sintetičko ulje za najduže intervale zamene za automatske menjače kod komercijalnih vozila. Može se koristiti i za servo upravljače ili hidrauličke sisteme.

REPSOL MATIC III ATF



- DEXRON III H
- MB 236.9
- MAN 339 V2/339 Z2, Z11/339 L1
- VOITH H55.6336
- ZF TE-ML 03D/04D /14B/16L/17C/20B
- ALLISON C-4, TES 295, TES 389
- FORD MERCON V

Sintetičko dugotrajno ulje za automatske menjače putničkih i komercijalnih vozila i radnih mašina. Preporučuje se za automatsku transmisiju i servo sisteme gde se zahteva DEXRON III specifikacija. Takođe se specijalno preporučuje za automatske menjače teških mašina gde se zahteva Allison TES-295 norma.

REPSOL MATIC ATF



- DEXRON II D
- MB 236.9
- MAN 339 V1/339 Z1/339 L2
- VOITH H55.6335
- ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C
- FORD MERCON
- ALLISON C-4

Ulje za automatske menjače i servo sisteme gde proizvođači zahtevaju DEXRON II D specifikaciju. Može se takođe koristiti kod pretvarača obrtnog momenta, hidrauličkih sistema i na drugim mestima gde se zahteva DEXRON II D norma.



TRANSMISSIONS

/ REPSOL TRANSMISSIONS FD-1 60



- CATERPILLAR CAT FD-1

Ulje posebno namenjeno CATERPILLAR radnim mašinama gde se zahteva primena ulja bez modifikatora trenja prema CAT FD-1 standardu. Namenjeno je za podmazivanje osovina i krajnjih pogonskih prenosnika. Značajno poboljšava performanse i radni vek sklopova u poređenju sa uljima koja zadovoljavaju CAT TO-4 standard.

/ REPSOL TRANSMISSIONS TO-4 10W, 30W I 50W



- CAT TO-4
- ALLISON C-4 [osim za SAE 50]
- KOMATSU KES 07.868.1

Monogradno ulje za radne mašine posebno proizvedeno da ispunи заhteve proizvođača kao što su: CATERPILLAR, ALLISON i KOMATSU. Koristi se za automatsku transmisiju, kvačila i kočnice u hidrauličnim sistemima i diferencijalima.





REPSOL

Let's invent the future

EKSKLUSIVNI DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

Triton oil

Triton oil d.o.o., 11118 Beograd, Timočka 22
Tel/Fax: 011 2837-540, 2837-093
www.tritonoil.rs