



# Katalog maziva za putnička vozila



**REPSOL**

*Let's invent the future*



Izborom Repsol ulja, vi niste izabrali samo ulje nego mnogo više od toga. Osim visokokvalitetnog proizvoda vi dobijate i garanciju Repsola. Kao globalna energetska kompanija, koja ima integriran ceo proces, od istraživanja, eksploatacije, rafinisanja, transporta i tržišnih aktivnosti u više od 90 država, Repsol snabdeva milione ljudi i kompanija širom sveta svojim proizvodima i energetskim rešenjima.

Repsol ima svoj tehnološki centar koji je među vodećim R&D&I, gde istraživači i tehničari neprekidno rade na usavršavanju svakog proizvoda kako bi obezbedili maksimalnu efikasnost, vrhunski kvalitet i maksimalnu zaštitu životne okoline.

### Maksimalni kvalitet

Repsol ulja prevazilaze najvažnije industrijske standarde. Proizvodi su testirani u uslovima oštре konkurenције kako bi garantovali maksimalnu efikasnost.

Naš cilj je da stalno unapređujemo proizvode kako bi neprestano napredovali. Zbog toga smo poboljšali našu paletu proizvoda kako bi pružili veću zaštitu najzahtevnijim tipovima motora na tržištu.

Naša ulja povećavaju trajnost motora, poboljšavaju rad sistema za tretman izduvnih gasova u skladu sa industrijskim standardima. Isto tako garantuju smanjenje potrošnje goriva i emisije CO<sub>2</sub> kod najsavremenijih motora.

Repsol raspolaže naprednom tehnologijom prerade, u proizvodnji sopstvenih baznih ulja, od visokokvalitetnih sirovina. Ova bazna ulja kombinovana sa aditivima maksimalnog kvaliteta, omogućavaju proizvodnju maziva prilagođenih specifičnim zahtevima većine proizvođača motora i obezbeđuju vam maksimalnu sigurnost u vožnji.

Proširili smo paletu proizvoda kako bi zadovoljili bilo koji zahtev, nudeći vozačima ulja koja su odobrena od vodećih proizvođača vozila.

### Novi dizajn

Najbolje proizvode prati i čvrsta, troslojna ambalaža sa srednjim slojem napravljenim od recikliranih materijala.

Izaberite iz širokog assortimenta prema svojim potrebama:

- **CARRERA** za sportske automobile visokih performansi
- **ELITE** za vozila koja zahtevaju odobrenja proizvođača (OEM)
- **PREMIUM** za vozila koja zahtevaju ACEA/API nivo kvaliteta
- **MULTIG** za vozila koja zahtevaju osnovni nivo kvaliteta i multigradna ulja
- **AUTOGAS** za vozila koja koriste LPG/CNG
- **SINGLE G** za vozila koja zahtevaju osnovni nivo kvaliteta i monogradna ulja

U tabeli možete jednostavno izabrati ulje koje najviše odgovara vašim potrebama. Repsol nudi veliki assortiman sintetičkih, polusintetičkih i mineralnih ulja koji zadovoljava potrebe svih putničkih vozila.



PALETA	IME	VISKOZNOST	API/ILSAC	ACEA	ODOBRENJA PROIZVODAČA	FORMULACIJA
CARRERA	RP CARRERA	5W-50	SN			Fully synthetic
CARRERA	RP CARRERA	10W-60	SN			Fully synthetic + Ester



ELITE	RP ELITE COSMOS HIGH PERFORMANCE	0W-40	SN	A3/B4	VW 502.00/505.00, BMW LL-01, MB 229.5, PORSCHE A40, RENAULT RN0700/RN0710	Fully synthetic
	RP ELITE EVOLUTION ECO F	5W-20	SN	A1/B1	FORD WSS-M2C948-B, JAGUAR CARS & LAND ROVER ST JLR.03.5004	Fully synthetic
	RP ELITE EVOLUTION VCC	0W-20		A1/B1, C2 [prestations]	VOLVO CAR CORPORATION VCC RBS0-2AE	Fully synthetic
	RP ELITE EVOLUTION LONG LIFE	5W-30	SN/CF	C3	BMW LL-04, MB 229.51/229.52, VW 502.00/505.00/505.01, Dexos2™ [GB2D1011102] excède GM-LL-A-025 et GM-LL-B-025	Fully synthetic
	RP ELITE EVOLUTION FUEL ECONOMY	5W-30		C2	PSA B71 2290	Fully synthetic
	RP ELITE EVOLUTION POWER 1	5W-30		C1	FORD WSS-M2C934-B	Fully synthetic
	RP ELITE EVOLUTION POWER 2	0W-30		C2	PSA B71 2312	Fully synthetic
	RP ELITE EVOLUTION POWER 4	5W-30		C4	RENAULT RN0720	Fully synthetic
	RP ELITE EVOLUTION	5W-40	SN/CF	C3	MB 229.31, BMW LL-04, VW 502.00/505.00/505.01, PORSCHE A40, FORD WSS-M2C917-A	Fully synthetic
	RP ELITE COSMOS F FUEL ECONOMY	5W-30	SL/CF	A5/B5	RENAULT RN0700, FORD WSS-M2C913-D	Fully synthetic
	RP ELITE COMPETICIÓN	5W-40	SN/CF	A3/B3, A3/B4	VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW LL-01, PORSCHE A40, RENAULT RN0700/RN0710, GM LL-B-025, PSA B71 2296	Fully synthetic
	RP ELITE COMMON RAIL	5W-30	SL/CF	A3/B4	MB 229.5, BMW LL-01, VW 502.00/505.00, RENAULT RN0700/RN0710, GM LL-B-025	Fully synthetic
	RP ELITE LONG LIFE 50700/50400	5W-30		C3	VW 507.00/504.00, MB 229.51, PORSCHE C30	Fully synthetic
	RP ELITE TURBO LIFE 50601	0W-30		A5/B5-04	VW 506.01/503.00/506.00	Fully synthetic
	RP ELITE 50501 TDI	5W-40		C3	VW 502.00/505.00/505.01	Fully synthetic
	RP ELITE MULTIVÁLVULAS	10W-40	SN/CF	A3/B4	VW 502.00/505.00, MB 229.3, RENAULT RN0700/RN0710	Fully synthetic
	RP ELITE INJECTION	10W-40	SL/CF	A3/B3, A3/B4	VW 502.00/505.00 [Adapté pour 501.01], MB 229.1	Synthetic blend
	RP ELITE TDI	15W-40	SL/CF	A3/B3, A3/B4-08	MB 229.1, VW 501.01/505.00	Mineral
	RP ELITE INYECCIÓN	15W-40	SL/CF	A3/B3	VW 501.01/505.00, MB 229.1	Mineral
	RP ELITE SUPER	20W-50	SL/CF	A3/B3	VW 501.01/505.00, MB 229.1	Mineral
	RP ELITE NEO	5W-20	SN-RC / GF-5			Fully synthetic
	RP ELITE NEO	5W-30	SN-RC / GF-5			Fully synthetic
	RP ELITE NEO	10W-30	SN/CF			Synthetic blend
	RP ELITE NEO	15W-50	SN/CF			Synthetic blend
	RP ELITE NEO	20W-50	SN/CF			Synthetic blend



PREMIUM	RP PREMIUM TECH	5W-30	SN/CF	C3		Fully synthetic
	RP PREMIUM TECH	5W-40	SN/CF	C3		Fully synthetic
	RP PREMIUM GTI/TDI	10W-40	SL/CF	A3/B4, A3/B3		Synthetic blend
	RP PREMIUM GTI/TDI	15W-40	SL/CF	A3/B4		Mineral



MULTI G	RP HIGH MILEAGE	25W-60	SL			Mineral
	RP MULTI G	20W-50	SG/CF			Mineral



AUTOGAS	RP AUTOGAS	5W-30		C3		Fully synthetic
	RP AUTOGAS	5W-40	SN/CF	C3		Fully synthetic
	RP AUTOGAS	20W-50	SN			Synthetic blend



SINGLE G	RP HGX	30, 40 et 50	SG/CF			Mineral
	RP HG	40 et 50	SB			Mineral

# CARRERA

## REPSOL CARRERA 5W-50



- API SN

Sintetičko ulje posebno namenjeno najzahtevnijim visokoturažnim motorima. Formulacija CARRERA 5W-50 je razvijena i usavršena na bazi iskustava Repsol trkačkih timova. Ova pažljivo odabrana formulacija garantuje zaštitu od korozije različitih delova motora, sprečava formiranje depozita i daje dobre performanse na niskim temperaturama. Idealno je za sportske automobile koji se koriste svakodnevno u različitim uslovima i okruženjima.

## REPSOL CARRERA 10W-60



- API SN

Sintetičko ulje, mešavina polialfaolefina i estara. Razvijeno na bazi iskustava Repsol trkačkih timova. Obezbeđuje maksimalnu snagu uz smanjenje trenja i zaštitu od habanja koji su tipični za sportske motore. Posebno se preporučuje za automobile prestižnih proizvođača kao što su Maserati, Jaguar, Lotus i Aston Martin.

# ELITE

## REPSOL ELITE COSMOS HIGH PERFORMANCE 0W-40



- API SN
- ACEA A3/B4
- VW 502.00/505.00
- BMW LL-01
- PORSCHE A40
- RENAULT RN0700/RN0710
- MB 229.5

Sintetičko ulje, posebno stvoreno za postizanje visokih performansi kod zahtevnih motora. Istim se po dugom intervalu zamene i zaštiti od habanja. Njegova viskoznost i upotreba najsavremenijih aditiva sprečava staranje depozita i u ekstremnim uslovima vožnje i okruženja.

## REPSOL ELITE EVOLUTION ECO F 5W-20



- API SN
- ACEA A1/B1
- FORD WSS-M2C948-B
- JAGUAR CARS & LAND ROVER ST JLR.03.5004

Sintetičko ulje posebno razvijeno za Ford Ecoboost motore i Jaguar XF 3.0 V6. Omogućuje uštedu goriva do 2,5% u odnosu na konvencionalna ulja 5W-30 viskoznosti. Može se koristiti i kod motora drugih proizvođača koji zahtevaju specifikaciju ACEA A1/B1.

## REPSOL ELITE EVOLUTION LONG LIFE 5W-30



- API SN/CF
- ACEA C3
- BMW LL-04
- VW 502.00/505.00/505.01
- Dexos<sup>2™</sup> [GB2D1011102] zamenjuje GM-LL-A-025 i GM-LL-B-025
- MB 229.51/229.52

Sintetičko ulje za duge intervale izmene, posebno namenjeno vozilima sa naknadnim tretmanom izduvnih gasova. Mali sadržaj pepela (Mid SAPS tehnologija) ga čini prikladnim za korišćenje u vozilima koja su opremljena DPF filterima.

## REPSOL ELITE EVOLUTION POWER 1 5W-30



- ACEA C1
- FORD WSS-M2C934-B

Sintetičko ulje za vozila koja imaju DPF filtere gde se zahteva sniženi sadržaj pepela (Low SAPS). Može se koristiti kod najsvremenijih motora gde se zahteva ACEA C1 nivo kvaliteta. Posebno namenjeno vozilima proizvođača Mazda, Ford, Mitsubishi, Jaguar i Land Rover.

## REPSOL ELITE EVOLUTION POWER 2 0W-30



- ACEA C2
- PSA B71 2312

Sintetičko ulje koje u normalnim uslovima vožnje omogućuje uštedu goriva. Posebno je pogodno za korišćenje u motorima sa DPF filterima. Posebno razvijeno za motore proizvođača: Suzuki, Citroen, Peugeot, Mitsubishi i Honda.

## REPSOL ELITE EVOLUTION POWER 4 5W-30



- ACEA C4
- RENAULT RN0720

Sintetičko ulje, nisko pepelne tehnologije [Low SAPS], namenjeno najnovijim Renault motorima.

## REPSOL ELITE NEO 5W-20



- API SN-RC
- ILSAC GF-5

Sintetičko ulje 3E (Excellent Engine Efficiency) tehnologije, namenjeno benzinskim motorima. Obezbeđuje maksimalnu zaštitu uz smanjenje potrošnje goriva i emisije CO<sub>2</sub>. Namenjeno vozilima proizvođača Fiat, Lancia, Toyota...

## REPSOL ELITE EVOLUTION 5W-40



- API SN/CF
- ACEA C3
- MB 229.31
- BMW LL-04
- VW 502.00/505.00/505.01
- PORSCHE A40
- FORD WSS-M2C917-A

Sintetičko ulje vrhunskog kvalitetata posebno namenjeno vozilima opremljenih DPF ili FAP filterima. Napredna formulacija sa niskim sadržajem pepela (Mid SAPS) čine ga prikladnim za korišćenje u najsavremenijim motorima.

## REPSOL ELITE COSMOS F FUEL ECONOMY 5W-30



- API SL/CF
- ACEA A5/B5
- RENAULT RN0700
- FORD WSS-M2C913-D

Sintetičko ulje za savremene benzinske i dizel motore putničkih vozila. Doprinose smanjenju potrošnje goriva i emisiji CO<sub>2</sub> pri normalnim uslovima vožnje. Može se koristiti kod svih vozila koja zahtevaju ACEA A5/B5 nivo kvalitetata, a posebno namenjeno FORD vozilima.

## REPSOL ELITE COMPETICION 5W-40



- API SN/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- VW 502.00/505.00
- MB 229.3
- BMW LL-01
- RENAULT RN0700/RN0710
- PORSCHE A40
- GM LL-B-025
- PSA B71 2296

Sintetičko ulje razvijeno na bazi iskustava Repsol trkačkih timova da bi zadovoljilo zahteve sportskih motora. Najbolji izbor za savremene i zahtevne motore renomiranih proizvođača kao što su: Porsche, Mercedes Benz, Audi, BMW i dr. Ovo ulje je sinonim Repsol-ovih uspeha na auto trkama.

## REPSOL ELITE COMMON RAIL 5W-30



- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- BMW LL-01
- RENAULT RN700/RN710
- GM LL-B-025
- MB 299.5
- VW 502.00/505.00

Sintetičko ulje za duge intervale izmene. Neutrališe habanje unutrašnjih delova motora i smanjuje potrošnju goriva. Namenjeno je motorima sa Common Rail sistemima ubrizgavanja goriva, varijabilnim usisnim ventilima i turbo kompresorima. Nije namenjeno motorima sa DPF filterima.

## REPSOL ELITE LONG LIFE 50700/50400 5W-30



- ACEA C3
- VW 507.00/504.00
- MB 229.51
- PORSCHE C30

Sintetičko ulje namenjeno modernim, benzin i dizel motorima VW-Audi-Seat-Škoda grupacije. Prevazilazi VW 507.00/504.00 normu koja uključuje i produženi interval zamene ulja. Može se koristiti i kod drugih motora koji imaju DPF filtre. Longlife osobina omogućava smanjenje potrošnje goriva i samog ulja. Zbog svojih performansi može se koristiti i kod motora koji zahtevaju ACEA C2 specifikaciju.

## REPSOL ELITE 50501 TDI 5W-40



- ACEA C3
- VW 502.00/505.00/505.01

Sintetičko ulje namenjeno motorima, VW-Audi-Seat-Škoda grupe, sa PD sistemom ubrizgavanja goriva. Može se koristiti kod motora sa DPF filterima kao i sa pogonom na TNG ili CNG.

## REPSOL ELITE MULTIVALVULAS 10W-40



- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- VW 502.00/505.00
- MB 229.3
- RENAULT RN700/RN710

Sintetičko ulje za benzinske i dizel motore. Zbog svoje formulacije ima visoku hemijsku i termičku stabilnost i zajedno sa drugim svojim osobinama omogućava produženi interval zamene u odnosu na standardna ulja 10W-40 gradacije pod normalnim uslovima vožnje.

## REPSOL ELITE INJECTION 10W-40



- API SL/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- VW 502.00/505.00  
odgovara za 501.01
- MB 229.1

Ulje na sintetskoj osnovi za benzinske i dizel motore. Dobra termička stabilnost i velika otpornost na smicanje. Dobra tečljivost i viskoznost na nižim temperaturama štiti motor prilikom startovanja i hidro podizače.

## REPSOL ELITE INYECCION 15W-40



- API SL/CF
- VW 501.01/505.00
- ACEA A3/B3
- MB 229.1

Mineralno ulje namenjeno benzin i dizel motorima. Kompatibilno i sa drugim gorivima [TNG i metan].

## PREMIUM

### REPSOL PREMIUM TECH 5W-30



- API SN/CF
- ACEA C3

Sintetičko niskopepelno [Mid SAPS] ulje za benzinske i dizel motore. Može se koristiti kod motora sa DPF filterom. Za sva vozila koja zahtevaju ACEA C3 ili API SN/CF nivo kvaliteta.

### REPSOL PREMIUM TECH 5W-40



- API SN/CF
- ACEA C3

Sintetičko ulje za benzinske i dizel motore. Može se koristiti kod motora sa DPF filterom. Može se koristiti kod svih vozila koja zahtevaju ACEA C3 ili API SN/CF nivo kvaliteta.

### REPSOL PREMIUM GTI/TDI 10W-40



- API SL/CF
- ACEA A3/B4, A3/B3

Polusintetičko ulje za putnička i laka dostavna vozila. Visoka otpornost na oksidaciju i zaštita od habanja.

## AUTOGAS

### REPSOL AUTOGAS 5W-30



- ACEA C3

Sintetičko ulje posebno namenjeno motorima koji pored benzina koriste TNG i CNG. Obezbeđuje bolje podmazivanje i veću oksidacionu stabilnost zbog čega povećava radni vek motora.

### REPSOL AUTOGAS 5W-40



- API SN/CF
- ACEA C3

Sintetičko ulje posebno namenjeno motorima koji pored benzina koriste TNG i CNG. Obezbeđuje bolje podmazivanje i veću oksidacionu stabilnost zbog čega povećava radni vek motora.

## CARTAGO

### REPSOL CARTAGO GL-4+ 75W-80



- API GL-4+

Sintetičko ulje za manuelne menjачe i diferencijale automobila koje zahtevaju nivo kvaliteta API GL-4+ i podložni su iznenadnim promenama temperature. Ovo ulje ispunjava zahteve koji su postavili vodeći proizvođači vozila (Peugeot, Citroen, Renault, General Motors itd).

## REPSOL CARTAGO EPM 80W



- API GL-4
- MB 235.1
- ZF TE-ML 08/17A
- DAF Transmissions
- IVECO Transmissions
- RENAULT Transmissions
- VW 726

Monogradno ulje za menjачe koji zahtevaju API GL-4 nivo kvaliteta.

## REPSOL CARTAGO TRACCION INTEGRAL EP 75W-90



- API GL-5

Sintetičko ulje za diferencijale sa blokadom ili ograničenim proklizavanjem koji se obično koriste kod terenskih vozila.

## REPSOL CARTAGO AUTOBLOCANTE EP 80W-90



- API GL-5
- ZF TE-ML 05C/07A/08/12C/21C

Mineralno ulje za diferencijale sa blokadom ili ograničenim proklizavanjem vozila sa pogonom na svim točkovima. Može se koristiti i kod „slobodnih“ diferencijala sa ekstremnim pritiscima gde se traži API GL-5 nivo kvaliteta.

# MATIC

## REPSOL MATIC VI ATF



- DEXRON VI
- FORD MERCON LV
- JASO M315 1A-LV
- AUDI 5 HP Lt71141
- BMW JWS 3309 [T-IV], LA2634 and ETL-8072B
- CHRYSLER/DODGE MOPAR AS 68 RC [T-IV], JWS 3309
- FIAT T-IV type, JWS 3309
- HONDA ATF-Z1  
(except in CVTs) and DW-1
- HYUNDAI/KIA SP-III,  
SP-IV, SP-IV M [SP4-M]  
and SP-IV-RR
- NISSAN Matic Fluid C, D, J, K, S
- ISUZU BESCO ATF-II,  
ATF-III and ATF SP
- JAGUAR ATF 3403-M115,  
ATF Lt71141, TF 3403, JLM20238
- MAZDA ATF M-III i ATF M-V
- MITSUBISHI Diaqueen SK,  
Diaqueen SP-II, Diaqueen SP-III
- OPEL [sva vozila]
- PEUGEOT ZF 4HP20
- SAAB T-IV [JWS 3309]  
i 93 165 147
- SUBARU ATF, ATF SAT i ATF HP
- SUZUKI ATF 2326
- TOYOTA ATF D-II, ATF D-III,  
ATF T-III, ATF T-IV and ATF WS
- PORSCHE ZF 5HP19FL, ZF 5HP20,  
LT71141, ATF 3403-M115 i T-IV [JWS 3309]
- VOLVO CE 97340
- VW 5 HP [ZF 5 HP 30], 5HP [18FL, 30],  
5HP [19FL, 24A], G 055 025 A2 [JWS 3309],  
G 052 162 [ZF Lifeguardfluid 5] i TL 521 62
- ZF TE-ML 09/11A/11B

Sintetičko ulje niske viskoznosti odobreno od General Motorsa za sve automatske menjače. U skladu je sa specifikacijama DEXRON III, DEXRON II i TASA.

## REPSOL MATIC DCT



- MB 236.21
- PSA 9734.S2
- MITSUBISHI SSTF-I
- FORD WSS-M2C-936-A
- VOLVO 1161838, 1161839
- VW TL 052 182 / TL 052 529
- PORSCHE 999.917.080.00
- BMW 83 22 2 148 578  
/ 83 22 2 148 579  
/ 83 22 0 440 214  
/ 83 22 2 1 47 477

Sintetičko ulje za DSG ili DCT [sa dvostrukim kvačilom] menjače. Omogućava brže, lakše menjanje brzina i omogućava smanjenje potrošnje goriva. Namenjeno je automatskim menjačima vodećih proizvođača kao što su Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz itd.

## REPSOL MATIC CVT



- TOYOTA CVTF TC/CVTF FE
- HYUNDAI SP-III
- CHRYSLER JEEP NS-2
- MINI COOPER EZL799
- VW G 052 516
- MITSUBISHI SP-III/CVTF-J1
- JASO M315 1A
- NISSAN NS-1/NS-2
- HONDA HMMF/HCF2
- SUBARU ECVT/iCVT
- DAIHATSU AMMIX CVT
- SUZUKI CVTF/NS-2CVT Green 1

Dugotrajno sintetičko ulje za automatske menjače sa kontinualnim prenosom [CVT], sa kaiševima ili lancima.

## REPSOL MATIC DIAFLUID ATF



- API GL-4
- MB 235.1
- ZF TE-ML 08/17A
- DAF Transmissions

- IVECO Transmissions
- RENAULT Transmissions
- VW 726

Sintetsko ulje za automatske menjачe i servo upravljače, posebno pogodno za vozila azijskih proizvođača kao što su Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Nissan, Honda i Subaru. Takođe se može koristiti u kontinualno promenljivim menjачima [CVT] u kojima proizvođač dozvoljava korišćenje ATF ulja.

## REPSOL MATIC III ATF



- DEXRON III H
- TOYOTA T-II/T-IV
- FORD MERCON
- ALLISON C-4
- SUZUKI ATF 3317
- DAIHATSU AMMIX ATF D-II MULTI
- MITSUBISHI SP-II/SP-III/CVT
- JASO M315-2004 CLASS 1A-03
- SUBARU ATF Matic J/CVT
- NISSAN MATIC-D/J/K/CVT
- CHRYSLER ATF +3/+4
- HONDA Z-1/CVT Z-1

Dugotrajno sintetičko mazivo za automatske menjачe. Preporučuje se za prenose i servo upravljače koje zahtevaju DEXRON III specifikaciju.

## REPSOL MATIC ATF



- DEXRON III D
- MB 236.9
- MAN 339 V2/339 Z2, Z11/339 L1
- VOITH H55.6336
- ZF TE-ML 03D/04D/14B/16L/17C/20B
- ALLISON C-4, TES 295, TES 389
- FORD MERCON V

Ulje za automatske menjачe i servo upravljače koji zahtevaju DEXRON II D nivo kvaliteta.

# KOČIONA ULJA I ANTIFRIZI

## DOT 4 BRAKE FLUID



Kočna tečnost na bazi polietilen glikola. Preporučuje se za upotrebu u zahtevnijim vozilima i svim vrstama kočnih sistema koji zahtevaju DOT 4 nivo kvaliteta. Ne sme se mešati sa kočnim tečnostima drugih nivoa kvaliteta ili već korišćenih. Prilikom zamene kočne tečnosti treba zameniti kompletну količinu.

## DOT 5.1 BRAKE FLUID



Kočna tečnost namenjena vozilima sa kočnim sistemima koji rade u ekstremnim uslovima i pojačanih performansi. Posebno je pogodan za vozila sa ABS-om i sistemima za kontrolu stabilnosti. Nizak viskozitet pri niskim temperaturama poboljšava cirkulaciju kroz mikroventile.

## REPSOL ANTICONGELANTE REFRIGERANTE ORGANICO Si-OAT MAXIMUM QUALITY 50%



Antifriz na bazi etilen glikola sa organskim i silikatnim aditivima [Si-OAT]. Daje optimalnu zaštitu protiv korozije svim vrstama metala i legura koji se koriste kod najmodernejih rashladnih sistema automobila. Može se koristiti kod svih sistema hlađenja ali se posebno preporučuje za aluminijumske hladnjake. Specifikacije: UNE 26-361-88; ASTM D3306; BS 6580:2010; MB-Approval 326.5; CUMMINS CES 14603; MAN 324 type Si-OAT; SAE J1034 & J814; Volkswagen VW TL 774 G [G12++]

## ANTICONGELANTE REFRIGERANTE MQ PURO



Antifriz na bazi etilen glikola sa aditivima protiv korozije i penuštanja. Ne sadrži amine, nitrite i fosfate. Preporučuje se za sve tipove rashladnih sistema, a posebno za sisteme s aluminijumskim hladnjacima. Pomešan sa vodom u srazmeri 50%. Obezbeđuje odlično hlađenje i zaštitu delova, tačka mržnjenja - 40°C. Specifikacije: UNE 26-361-88; ASTM D 3306 / D 4656; BS 6580:1992; VW TL774 C; MAN 324 Type NF; MB 325.0; BMW GS 94000



**REPSOL**

*Let's invent the future*

EKSKLUSIVNI DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

**Triton oil**

Triton oil d.o.o., 11118 Beograd, Timočka 22  
Tel/Fax: 011 2837-540, 2837-093  
[www.tritonoil.rs](http://www.tritonoil.rs)